

Червячные хомуты с барашковым винтом

Червячный хомут с барашковым винтом может монтироваться без применения каких-либо инструментов. Поскольку барашек винта является цельковой частью с высокой жесткостью на кручение, он очень удобен для захвата. Размеры соответствуют стандартной конструкции за исключением барашкового винта.

Универсальная лента для хомутов Oetiker

Универсальная стяжная лента поставляется шириной 8 или 12 мм в рулонах длиной 10, 20 или 30 м с соответствующим замком для лент шириной 8 или 12 мм.



Универсальная стяжная лента из нержавеющей стали и замок.

Рекомендации по монтажу

Для безопасной затяжки винтовых хомутов без барашковых винтов мы рекомендуем использовать шестигранный ключ 5A/F. Максимальный статический момент затяжки должен составлять 6 Н·м (53 фунтов на дюйм).

Монтаж универсального червячного хомута

Измерить длину обжимаемой окружности и отрезать ленту требуемой длины. Протянуть конец ленты сверху через прорезь в зажимной детали, после чего отогнуть конец назад не менее чем на 40 мм ниже ленты. Протянуть второй конец ленты через прорезь в перфорированной части зажимной детали и загнуть конец назад не менее чем на 40 мм. Расположить ленту вокруг детали, которую требуется зажать, поместить перфорированный конец ленты под крышку замка и закрыть замок.



Затянуть хомут с помощью торцевого шестигранного ключа 5 A/F. Эта система условно пригодна для мягких и эластичных компонентов.

Информация для оформления заказа

№ для заказа Диапазон диаметров зажатия D (мм)

Винтовой хомут

Ширина ленты 12 мм, толщина 0,9 мм

18000206	30—60
18000025	50—80
18000026	80—110
18000027	110—140
18000028	140—170
18000029	170—200
18000030	200—230
18000031	230—260
18000032	260—290
18000033	290—320
18000034	320—350

Винтовой хомут с барашковым винтом

18000207	30—60
18000136	50—80
18000137	80—110
18000135	110—140
18000168	140—170
18000143	170—200
18000169	200—230
18000174	230—260
18000175	260—290
18000176	290—320
18000177	320—350

№ для заказа Диапазон диаметров зажатия D (мм)

Универсальная лента для хомутов

Ширина ленты 8 мм, толщина 0,5 мм

18000211	Зажимная деталь для изделий из нержавеющей стали
18000213	Универсальная лента для хомутов, рулон 10 м
18000214	Универсальная лента для хомутов, рулон 20 м
18000215	Универсальная лента для хомутов, рулон 30 м

Ширина ленты 12 мм, толщина 0,5 мм

18000211	Зажимная деталь для изделий из нержавеющей стали
18000216	Универсальная лента для хомутов, рулон 10 м
18000217	Универсальная лента для хомутов, рулон 20 м
18000218	Универсальная лента для хомутов, рулон 30 м

Червячные хомуты поставляются для диаметров зажатия от 30 до 1000 мм. Для диаметров до 200 мм червячные хомуты поставляются предварительно сформированными, для диаметров более 200 мм хомуты поставляются в открытом состоянии. Возможна поставка изделий по индивидуальным размерам заказчика.